

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: crystall.pro-solution.ru | эл. почта: crs@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Сигнализатор загазованности СЗБ-2 (К)(Д)(КД)(П)



Предназначение сигнализатора загазованности

Сигнализатор загазованности СЗБ-2 предназначен для непрерывного контроля содержания угарного газа (СО) в воздухе помещения, а также для осуществления мер безопасности при достижении указанным газом предельно допустимых концентраций.

Сигнализатор загазованности СЗБ-2 может функционировать самостоятельно, либо в составе системы контроля загазованности «Кристалл-мини» с клапаном типа КГБ.

Функции сигнализатора загазованности

Сигнализатор загазованности СЗБ-2 имеет 2 порог срабатывания: 20 и 100 мг/м³.

При обнаружении сигнализатором загазованности утечки газа активируется система оповещения и автоматического обеспечения безопасности:

- Активация светового сигнала об аварии;
- Активация звукового сигнала об аварии;

- Надежное перекрытие газопровода электромагнитным клапаном и прекращение подачи газа;
- Дистанционное оповещение (при наличии выносного пульта контроля ВПК-Б или системы беспроводного оповещения об аварии).

Жителю при этом необходимо обратиться в газовую службу.

Область применения

- Теплогенераторные, использующие природный газ или твердое топливо;
- Квартиры многоквартирного жилого дома с индивидуальным отоплением;
- Квартиры многоквартирного жилого дома при наличии газоиспользующего оборудования;
- Частные дома или таунхаусы.

Конкурентные преимущества

- Использование только сенсоров электро-химического принципа действия для избегания ложных срабатываний на сторонние раздражители;
- Встроенные трансформатор (отсутствие внешнего блока питания);
- Возможность комплектации сигнализаторов загазованности двухметровым шнуром питания;
- Простое подключение всех элементов в единую систему обеспечено применением разъемов взамен соединению под винт;
- Защита электронных комплектующих от выгорания при неверном подключении в случае самостоятельной обжимке кабеля;
- Компактный габарит и привлекательный внешний вид отлично вписывается в современный интерьер.

Расшифровка условных обозначений

Технические характеристики

СЗБ-1КД-ЭН		
Наименование параметра	Единица измерений	Значение
Перекрытие клапана производится: Э – при обнаружении утечки газа, либо при прекращении питания, ЭН – при обнаружении утечки газа		
Напряжение питания (кроме СЗБ-2Д)	В	220±22
Возможности сигнализатора загазованности: П – самостоятельное устройство, не предусматривает подключение клапана, питание от сети 220В (встроенный шнур питания),		
Частота питающего напряжения (кроме СЗБ-2Д)	Гц	50±1
К - без возможности подключения дополнительного сигнализатора по СН4, СО, СУГ, выносного пульта ВПК-Б, пожарного извещателя; питание от сети 220В (встроенный шнур питания),		
Потребляемая мощность (кроме СЗБ-2Д), не более	ВА	6
КД - имеет возможность подключения дополнительных сигнализаторов по СН4, СО, СУГ, выносного пульта ВПК-Б, пожарных извещателей; питание от сети 220В (встроенный шнур питания),		
Напряжение питания постоянного тока для СЗБ-2Д В	В	8 - 16
Д – дублирующий сигнализатор, питание осуществляется по кабелю связи КСНВ 6х0,3 от ведущего сигнализатора типа «КД»		
Потребляемая мощность для СЗБ-2Д	ВТ	4
Тип контролируемого газа: 1 - природный газ СН4, 2 - угарный газ СО		
Габаритные размеры, не более	мм	78х61х38
Масса, не более	кг	0,3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: crystall.pro-solution.ru | эл. почта: crs@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город